

A⁺⁺

INSERTO DE AGUA MOD. 17 - MOD. 25

300 m³

Mc / 17

450 m³

Mc / 25



Control remoto



Nueva pantalla LCD



Wi-Fi



Resistencia de cerámica



TECHNICAL DATA

MOD. 17

MOD. 25

Potencia global (máx - mín)	kW	17,6 - 7,4	25,6 - 8,2
Potencia nominal (máx - mín)	kW	16,5 - 7,1	23,6 - 7,9
Potencia de entrega al agua (máx-mín)	kW	13,1 - 5,1	19,2 - 5,9
Potencia de entrega al ambiente (máx-mín)	kW	3,4 - 2	4,4 - 2
Consumo horario de pellets (máx - mín)	kg - h	3,6 - 1,5	5,20 - 1,69
Eficiencia (máx - mín)	%	96,3 - 94	95,8 - 92,2
Conducto de descarga de humos	∅ mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	lt - kg	34 - 22	34 - 22
Autonomía (máx - mín)	h	15 - 6,0	13 - 4,0
Energía eléctrica para ejercer	W	58 - 75	75 - 90
Dimensiones (L x A x H) con pedestal	mm	840 x 661 x 1334*	840 x 661 x 1334*
Dimensiones (L x A x H) sin pedestal	mm	840 x 651 x 581	840 x 651 x 581
Peso con pedestal	kg	210	210
Peso sin pedestal	kg	180	180

*La altura varía desde un máximo de 1334mm a un mínimo de 1314mm según las necesidades del cliente

Todos los datos e imágenes son aproximados y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso. El valor del volumen se refiere para edificios bien aislados y es indicativo.